


Fluter
Flood RF II, 60 W, RGB, Grau
**Besonderheiten**

- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	62 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Leitungslänge Primär	2 m
Anschlussart nach Norm	Typ Y
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	RF 2,4 GHz
Bewegungsmelder	Nein

Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	62 kWh/1000h

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Bemessungslichtstrom	2100 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Länge	200 mm
Breite	98 mm
Höhe	253 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 60 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44

