


Wandaufbauleuchte**ShoreLine Pro Square, 20,5 W, DIM, 3000/4000 K, Hellgrau****Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	218 mm
Gehäusefarbe	Hellgrau	Sockellänge	44,5 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockel L x B x H	44,5 x 80 x 130 mm
Farbe Lichtaustritt	Klar	Sockelbreite	80 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Sockelhöhe	130 mm
Funktionen	Nightsaver, Seewasserbeständig	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	20,5 W	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	100000
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK	Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Spannungsbereich DC	176-250 V/DC		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	4 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	2000/2300 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	16		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Länge	140 mm		
Breite	140 mm		

