



Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art. Nr. 732108]
- Durchgangsverdrahtung möglich

| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------|
| Gehäusematerial | Aluminium | Lichtcharakteristik | Direkt |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau | Lichtrichtung | Oben |
| Material Lichtaustritt | Glas | Höhe | 66 mm |
| Durchgangsverdrahtung möglich | Ja | Durchmesser | 78 mm |
| Montageart | Aufbaumontage | Sockelhöhe | 50 mm |
| Montageort | Außen | Sockel H x Ø | 50 x 96 mm |
| Montagefläche | Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage | Sockeldurchmesser | 96 mm |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | Arbeitstemperatur | -30 bis 40 °C |
| Betriebsart | Spannungskonstant | Lagertemperatur | -40 bis 80 °C |
| Leistungsaufnahme | 8,6 W | IP Schutzart | IP 65 |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W | Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Eingangsspannung | 24 V/DC | Schaltzyklen | 15000 |
| Netzgerät inkl. | Nein | Energieverbrauch | 9 kWh/1000h |
| Dimmbar | Ja | EEI | G |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Farbtemperatur | 3000 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 60 | | |
| Bemessungslichtstrom | 340 lm | | |
| Lichtausbeute | 45,2 lm/W | | |
| Abstrahlwinkel | 20 Grad | | |
| Lichtverteilung | Symmetrisch | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| Schwenkwinkel | 180 Grad | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |

