



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Länge</b>	610 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber	<b>Breite</b>	310 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Acryl	<b>Höhe</b>	1950 mm
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Sockellänge</b>	500 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	55 W	<b>Sockelbreite</b>	225 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	0,5 W	<b>Sockelhöhe</b>	8 mm
<b>Bereitschaftsmodus</b>		<b>Artikelgewicht</b>	11900 g
<b>Eingangsspannung</b>	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 80 °C
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker		
<b>Leitungslänge Primär</b>	2,5 m	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Anschlussart nach Norm</b>	Typ Y	<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Ansteuerung</b>	Touch-Sensor	<b>Energieverbrauch</b>	55 kWh/1000h
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>EEI</b>	E
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)		
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	6245 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	113,5 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	150 Grad		
<b>Abstrahlwinkel 2</b>	150 Grad		
<b>UGR</b>	19		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		