




- Besonderheiten**
- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
 - Durchgangsverdrahtung möglich
 - werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
 - montage- / wartungsfreundlich
 - langlebige, leicht austauschbare Komponenten
 - unsichtbare Verschraubungen
 - Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl	IP Schutzart	IP 40
Gehäusefarbe	Schwarz	IK Schutzklasse	IK05
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC		
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	Lebensdauer L70 / B50	180000 h
		Lebensdauer L80 / B10	120000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L80 / B50	130000 h
Leistungsaufnahme	60 W	Lebensdauer L90 / B10	50000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W	Lebensdauer L90 / B20	60000 h
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	100000 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim		
Bewegungsmelder	Nein		
Spannungsbereich DC	180-280 V/DC		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	2 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	7000 lm		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	60 mm		
Durchmesser	900 mm		
Pendellänge max.	3000 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		

