



Die LINEAR PRO TILT 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Diese Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Vielseitigkeit. Sie kann nach unten arretiert oder um bis zu 30° zu jeder Seite geschwenkt werden, um das Licht präzise auszurichten. Dank ihrer BEG-Förderfähigkeit können Sie von finanziellen Vorteilen profitieren. Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Leistung ist in drei Stufen einstellbar [außer bei den DALI-Modellen], um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen.

#### Besonderheiten

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

<b>Gehäusematerial</b>	Stahl	<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Material Lichtaustritt</b>	PMMA	<b>Länge</b>	1493 mm
<b>BEG Förderfähig</b>	Ja	<b>Breite</b>	60 mm
<b>Montageart</b>	Einbaumontage	<b>Höhe</b>	54 mm
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Artikelgewicht</b>	1376 g
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage	<b>Arbeitstemperatur</b>	-25 bis 40 °C
<b>Funktionen</b>	Notstromfähig, Phasenschalter	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 85 °C
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Oberflächentemperatur max.</b>	52 °C
<b>Leistung wählbar</b>	35 W, 40 W, 45 W, 50 W	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Eingangsspannung</b>	198-264 V/AC 50 / 60 Hz	<b>IK Schutzklasse</b>	IK03
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	24 STK
<b>Dimmbar</b>	Nein	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	30 STK
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	24 STK
<b>Spannungsbereich DC</b>	198-264 V/DC	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	38 STK
<b>Spannungsbereich Notbeleuchtung EOFI</b>	198-264 V/DC 100 %	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	60000 h
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	60000 h
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	<b>Energieverbrauch</b>	50 kWh/1000h
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	8000 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	160 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	60 Grad		
<b>UGR</b>	19		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>Schwenkwinkel</b>	60 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		

