



Der Wandlungskünstler – der Kabelauslass ist nicht genau da wo das Licht benötigt wird? Kein Problem für die MOBBY II. Dank ihrem schwenkbarem Kopf können auch Bereiche ausgeleuchtet werden, die sonst nicht erreichbar wären. Die MOBBY II ist mit dem leistungsstarken und kosteneffizienten 9 Watt LED-Modul ausgestattet.

**Besonderheiten**

- Abstrahlwinkel mit optionalem Wechselreflektor änderbar

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	9,9 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	810 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	53 Grad
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS
<b>Schwenkwinkel</b>	90 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Durchmesser</b>	84 mm
<b>Sockelhöhe</b>	34 mm
<b>Sockeldurchmesser</b>	95 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 55

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch</b>	10 kWh/1000h
<b>EEL</b>	G