

**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Polyurethan	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Oberflächenstruktur	Satiniert	Länge	5000 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Breite	6,5 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe	12 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Artikelgewicht	509 g
Leistungsaufnahme 1m	10 W	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Bereitschaftsmodus		IP Schutzart	IP 44
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Ausführung	Silikon
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Schaltzyklen	30000
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Leitungslänge Primär	3 m	EEI	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	3 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	112 Grad		
Lichtstrom 1m	285 lm		
Lichtausbeute 1m	30 lm/W		
LED/Meter	120		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	8,33 mm		