



Die MOBBY II ist eine moderne IP55-Wandaufbauleuchte für den Einsatz im Außenbereich – wahlweise erhältlich als SINGLE-Variante mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt oder als DOUBLE-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt. Das warmweiße Licht (3.000 K) der kompakten MOBBY II sorgt an Hauswänden, Säulen und anderen Bereichen für ein angenehmes, einladendes Ambiente.

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	9,9 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	810 lm
Abstrahlwinkel	53 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	90 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	100 mm
Durchmesser	84 mm
Sockelhöhe	34 mm
Sockeldurchmesser	95 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 55

