


**Besonderheiten**

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- UGR <19 mit optionaler Linse
- besonders energieeffizient

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium               |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                 |
| <b>Oberflächenstruktur</b>                  | Pulverbeschichtet       |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Polycarbonat - PC       |
| <b>Funktionen</b>                           | D-Kennzeichnung         |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung        |
| <b>Betriebsart</b>                          | Stromkonstant           |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 160 W                   |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                   |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 100-277 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                      |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                 | 1,5 m                   |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                      |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6            |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                    |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 141-276 V/DC            |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 60 °C                                                         |
| <b>IP Schutzart</b>                       | IP 65                                                                 |
| <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK09                                                                  |
| <b>Lebensdauer L80 / B20</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 50000                                                                 |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 160 kWh/1000h                                                         |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 5700 K                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 5 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 5 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 28800 lm                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                       |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Höhe</b>        | 122 mm |
| <b>Durchmesser</b> | 400 mm |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 50 °C |
|--------------------------|---------------|

