

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Gehäusefarbe	Silber	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	3 W	EEI	G
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Netzstecker		
Leitungslänge Primär	2 m		
Anschlussart nach Norm	Typ Z		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	6000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	180 lm		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Breite	85 mm		
Höhe	85 mm		
Durchmesser	42 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart Leuchte	IP 65		
IP Schutzart Stecker	IP 44		