


Besonderheiten

- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
- mit Bewegungsmelder
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe Weiß

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistung wählbar 2 W, 4 W
Leistungsaufnahme 0,5 W
Bereitschaftsmodus
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl. Ja
Leitungseinführung Anzahl max. 3 STK
Dimmbar Nein
Bewegungsmelder Ja
Bewegungsmelder Art Infrarot
Erfassungsreichweite 3-3 m
Erfassungswinkel 120 Grad
Bewegungsmelder tauschbar Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar Nein
Nachlaufzeit einstellbar Nein

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur 2700 K
Farbkonsistenz 3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle 3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 80
Bemessungslichtstrom 610 lm
Lichtausbeute 105 lm/W
UGR 19

Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Vorne

Höhe 41 mm
Durchmesser 71,5 mm
Produktmaß Einbautiefe 39 mm

benötigte Einbautiefe 60 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser 68 mm
Artikelgewicht 105 g

Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C
Lagertemperatur -40 bis 80 °C
IP Schutzart IP 20
IK Schutzklasse IK05
Lebensdauer L70 / B50 132000 h
Lebensdauer L80 / B50 84000 h
Schaltzyklen 50000
Energieverbrauch 4 kWh/1000h
EEI F

