




|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium, Stahl       |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Polycarbonat - PC      |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>             | Mikroprismatisch       |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 111 W                  |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,3 W                  |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 198-264 V/AC           |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                     |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6, Push-Dim |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 2 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 14100 lm                          |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 90 Grad                           |
| <b>UGR</b>                        | 19                                |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 2 STK            |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt, Indirekt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben, Unten      |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>             | 60 mm   |
| <b>Durchmesser</b>      | 1200 mm |
| <b>Pendellänge max.</b> | 3000 mm |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>    | -20 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>      | -40 bis 80 °C |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b> | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b>      | IK05          |

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 180000 h                                                                    |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 120000 h                                                                    |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 130000 h                                                                    |
| <b>Lebensdauer L90 / B10</b>              | 50000 h                                                                     |
| <b>Lebensdauer L90 / B20</b>              | 60000 h                                                                     |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000 STK                                                                  |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 111 kWh/1000h                                                               |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>eine Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse E. |