


**Netzgerät (CV, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 40W, IP20**

Besonderheiten

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	40 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-1700 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 20
Schaltzyklen	25000
Lebensdauer	50000 h
Länge	185 mm
Breite	42,5 mm
Höhe	28,5 mm
Artikelgewicht	167 g

