

**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m<sup>2</sup>])
- BEG-förderfähig
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schalt-

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Material Lichtaustritt</b>	Polycarbonat - PC
<b>BEG Förderfähig</b>	Ja
<b>Bildschirmarbeitsplatztauglich</b>	Ja
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Funktionen</b>	Notstromfähig

<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	95
<b>Bemessungslichtstrom</b>	10100 lm
<b>Lichtausbeute</b>	126,3 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Abstrahlwinkel 2</b>	50 Grad
<b>UGR</b>	6


<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	80 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5
<b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Leitungsende Primär</b>	Schutzkontaktstecker
<b>Leitungslänge Primär</b>	2,5 m
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Touch-Sensor
<b>Bewegungsmelder</b>	Ja
<b>Bewegungsmelder Art</b>	Präsenzmelder
<b>Erfassungsreichweite</b>	3-3,5 m
<b>Erfassungswinkel</b>	85 Grad
<b>Bewegungsmelder tauschbar</b>	Ja
<b>Helligkeitsschwelle einstellbar</b>	Nein
<b>Nachlaufzeit einstellbar</b>	Nein
<b>Spannungsbereich DC</b>	180-240 V/DC
<b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>	180-240 V/DC
<b>EOFI</b>	100 %

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten
<b>Länge</b>	1240 mm
<b>Breite</b>	64 mm
<b>Höhe</b>	1194 mm
<b>Sockellänge</b>	115 mm
<b>Sockel L x B x H</b>	115 x 80 x 120 mm
<b>Sockelbreite</b>	80 mm
<b>Sockelhöhe</b>	120 mm
<b>Artikelgewicht</b>	5500 g

<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 80 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>IK Schutzklasse</b>	IK06
<b>Einschaltstrom max.</b>	17,6 A / 280 µs
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	13
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	21
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	20
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	32

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM

<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	50000 h



Art.-Nr. 346065



**Tischleuchte**  
**Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, schwarz**

---

<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch</b>	80 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und F.