



Eine moderne Stehleuchte für Büroräume mit moderner Steuerungstechnik. Bei Bewegung schaltet sich die minimalistische Leuchte automatisch ein. Zudem passt sich die OFFICE THREE MOTION den vorhandenen Tageslichtverhältnissen an und regelt die Helligkeit für ein entspanntes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Bewegungsmelder und Tageslichtsensor lassen sich getrennt voneinander deaktivieren. Der direkte und indirekte Lichtanteil lassen sich getrennt steuern. Die Leuchte ist durch UGR<6 besonders blendfrei und ideal zur Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze geeignet.

Besonderheiten

- besonders geringer Blendwert
- Tageslicht- und Bewegungssensor
- Dimmbar über Touchpanel
- hohe Lumenzahl
- direktes und indirektes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Aluminium		Oben, Unten
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Lichtrichtung	
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Länge	1056 mm
Leistung wählbar	55 W, 25 W	Breite	64 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Höhe	1950 mm
Bereitschaftsmodus		Sockellänge	500 mm
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	Sockelbreite	225 mm
Bereitschaftsmodus		Artikelgewicht	11310 g
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Netzgerät inkl.	Nein	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	IP Schutztart	IP 20
Leitungsende Primär	Netzstecker		
Leitungslänge Primär	2,5 m	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Anschlussart nach Norm	Typ Y	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	25000
Ansteuerung	Touch-Sensor	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Ja	EEI	D
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	0-3,5 m		
Erfassungswinkel	85 Grad		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	9600 lm		
Lichtausbeute	120 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	50 Grad		
UGR	6		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		

