

**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB 3x 17W (max. 50W), CW/WW 2x 50W (max. 50W), max. Gesamtleistung 50W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]

Gehäusematerial Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe Anthrazit

Schutzklasse I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme 50 W
Leistungsaufnahme 1,2 W
Bereitschaftsmodus

Leistungsaufnahme vernetzter 0,5 W
Bereitschaftsmodus

Eingangsspannung 100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl. Ja

Leitungslänge Primär 1,5 m

Leitungseinführung Anzahl max. 1 STK

Dimmbar Ja

Ansteuerung RF-Smart, ZigBee 3.0

Bewegungsmelder Nein

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar

Farbtemperatur 2700-6500 K

Farbkonsistenz 6 SDCM

Farbkonsistenz Lichtquelle 6 SDCM

Farbwiedergabe (Ra) 80

Bemessungslichtstrom 4800 lm

Abstrahlwinkel 160 Grad

Schwenkwinkel 345 Grad

Lichtaustrittsflächen 1

Lichtcharakteristik Direkt

Lichtrichtung Vorne

Länge 48 mm

Breite 220 mm

Höhe 311 mm

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C

Lagertemperatur -30 bis 70 °C

IP Schutzart Leuchte IP 65
IP Schutzart Stecker IP 44

Lebensdauer L70 / B50 50000 h
Schaltzyklen 100000
Energieverbrauch 50 kWh/1000h
EEI E

