

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Segment Länge	71,4 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Segment LED Anzahl	14
Halogenfrei	Nein	LED Abstand	10,2 mm
Montageort	Innen		
		Biegeradius min.	50 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme 1m	11 W	Breite	5 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	1,2 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Länge Endkappe	15 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Endkappe	5,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Endkappe	2,6 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Artikelgewicht	59 g
Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	1000000
Anzahl Kanäle	2	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
		EEL	E
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß		
Farbtemperatur	3000-6500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	1025 lm		
Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W		
LED/Meter	196		

