



Besonderheiten

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-20 bis 65 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	IP Schutzart	IP 20
Halogenfrei	Nein	IK Schutzklasse	IK03
Funktionen	Phasenschalter, Notstromfähig	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L80 / B10	55000 h
Leistungsaufnahme	40 W	Lebensdauer L90 / B10	55000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push- Dim		
Bewegungsmelder	Nein		
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC		
EOFI	100 %		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	4480 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	16		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Länge	113 mm		
Breite	100 mm		
Höhe	315 mm		
Artikelgewicht	1195 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		

