



Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Silber	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 67
Funktionen	Begehbar - 5 kN	Belastung Kraft max.	5 kN
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung		
Betriebsart	Spannungskonstant	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Leistungsaufnahme	17 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	24 V/DC	Energieverbrauch	17 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein		
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol		
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Bemessungslichtstrom	510 lm		
Lichtausbeute	30 lm/W		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	38 mm		
Durchmesser	173 mm		
Produktmaß Einbautiefe	50 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	150 mm		
Artikelgewicht	1200 g		