

Wandaufbauleuchte
ShoreLine Pro Square, 20,5 W, DIM, 3000/4000 K, Dunkelgrau

Besonderheiten

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium | Höhe | 218 mm |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau | Sockellänge | 44,5 mm |
| Material Lichtaustritt | Glas | Sockel L x B x H | 44,5 x 80 x 130 mm |
| Farbe Lichtaustritt | Klar | Sockelbreite | 80 mm |
| Oberfläche Lichtaustritt | Klar | Sockelhöhe | 130 mm |
| Funktionen | Nightsaver, Seewasserbeständig | Arbeitstemperatur | -20 bis 45 °C |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung | Lagertemperatur | -20 bis 60 °C |
| Leistungsaufnahme | 20,5 W | IP Schutzart | IP 65 |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W | IK Schutzklasse | IK08 |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz | Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Netzgerät inkl. | Ja | Schaltzyklen | 100000 |
| Leitungseinführung Anzahl max. | 2 STK | Energieverbrauch | 21 kWh/1000h |
| Dimmbar | Ja | Energieeffizienzklasse Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Spannungsbereich DC | 176-250 V/DC | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle wechselbar TC | | |
| Farbtemperatur | 3000/4000 K | | |
| Farbkonsistenz | 4 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 3 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 | | |
| Bemessungslichtstrom | 2000/2300 lm | | |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad | | |
| UGR | 16 | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Unten | | |
| Länge | 140 mm | | |
| Breite | 140 mm | | |

