

Besonderheiten

- geeignet für 24 V Farbsteuerung
- schwenkbar


Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Glas
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	70 mm
Durchmesser	110 mm
Produktmaß Einbautiefe	68 mm
Ausschnittmaß Durchmesser	95 mm
Artikelgewicht	415 g

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	16 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,24 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	16 kWh/1000h
EEL	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	710 lm
Lichtausbeute	44,4 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS



Schwenkwinkel	25 Grad
Lichtaustrittsflächen	1

