


**Wandaufbauleuchte****Rilongo abgeblendet Up and Down, 1x max. 15 W E27, Dunkelgrau**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Dunkelgrau                           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Polycarbonat - PC                    |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>            | Weiß                                 |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>                  | 1x max. 15 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>               | E27                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>                  | 1 STK                                |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b> | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>                     | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 3                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt, Indirekt                     |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Oben, Unten, Vorne                   |
| <b>Länge</b>                          | 250 mm                               |
| <b>Breite</b>                         | 110 mm                               |
| <b>Höhe</b>                           | 110 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 1125 g                               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -20 bis 45 °C                        |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -20 bis 45 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>                   | IP 54                                |
| <b>IK Schutzklasse</b>                | IK05                                 |

