




Gehäusefarbe	Weiß	Länge	5000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	12 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	4,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	12 W	Breite Schlauch	12 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Höhe Schlauch	2,2 mm
Bereitschaftsmodus		Länge Endkappe	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Endkappe	14 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Endkappe	3,2 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	370 g
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Leitungslänge Primär	0,5 m	Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 67
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Ausführung	Silikonschlauch
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L80 / B10	36000 h
Anzahl Kanäle	1	Schaltzyklen	18000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	EEL	F
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	948 lm		
Lichtausbeute 1m	98 lm/W		
LED/Meter	480		
Segment Länge	50 mm		
Segment LED Anzahl	24		
LED Abstand	2,08 mm		
Biegeradius min.	70 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m		