

**Besonderheiten**

- asymmetrisch
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Höhe	80 mm
Gehäusefarbe	Silber	Durchmesser	55 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Produktmaß Einbautiefe	98 mm
Funktionen	Begehbar - 5 kN	Ausschnittsmaß Durchmesser	48 mm
Artikelgewicht	391 g		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	2,7 W	IP Schutzart	IP 67
Leistungsaufnahme	0,5 W	Belastung Kraft max.	5 kN
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol	EEI	G
Leitungslänge Primär	1 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	110 lm		
Lichtausbeute	40,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Abstrahlwinkel 2	35 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		