

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel (GU5,3/MR16)
- Spritzwasser geschützt
- dimmbar

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Gehäuseoberfläche | Gebürstet |
| Material Lichtaustritt | Glas |
| Oberfläche Lichtaustritt | Transparent |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| max. Leistung | 1x max. 35 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| Fassung / Sockel | GU10 |
| Anzahl Sockel | 1 |
| Anschlussmöglichkeit | Klemme |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Ausführung | Ohne Leuchtmittel |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |
| Höhe | 8 mm |
| Durchmesser | 85 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 106 mm |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 55 mm |
| Artikelgewicht | 152 g |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -5 bis 40 °C |
| IP Schutzart | IP 54 |