


**Besonderheiten**

- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl, Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas
<b>Montageart</b>	Einbaumontage
<b>Montageort</b>	Außen
<b>Montagefläche</b>	Bodenmontage
<b>Funktionen</b>	Begehbar - 5 kN

<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Leistungsaufnahme</b>	5,5 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Leitungsende Primär</b>	WEIPU Stecker 2-pol
<b>Leitungslänge Primär</b>	0,5 m
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	5 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	5 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	330 lm
<b>Lichtausbeute</b>	60 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	24 Grad
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
------------------------------	---

<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben
<b>Höhe</b>	95,5 mm
<b>Durchmesser</b>	70 mm
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	132,5 mm
<b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>	53 mm
<b>Artikelgewicht</b>	544 g

<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 67
<b>Belastung Kraft max.</b>	5 kN
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch</b>	6 kWh/1000h
<b>EEI</b>	G

