



Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung ein transparentes Glas, welches im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei.

Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Sockelhöhe</b>	50 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Pendellänge max.</b>	1800 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	PMMA	<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Halogenfrei</b>	Ja	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 40 °C
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>IP Schutzart</b>	IP 40
<b>Leistungsaufnahme</b>	53 W	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	50000 h
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	53 kWh/1000h
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>EEI</b>	E
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	5600/6100 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	360 Grad		
<b>UGR</b>	19		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten		
<b>Länge</b>	295 mm		
<b>Breite</b>	1195 mm		
<b>Höhe</b>	12 mm		
<b>Sockellänge</b>	570 mm		
<b>Sockelbreite</b>	80 mm		