


Pollerleuchte
Tucanae Motion 1000 mm, 18 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54



Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.

Besonderheiten

- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	18 W
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Infrarot
Erfassungsreichweite	8-12 m
Erfassungswinkel	120 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Ja
Nachlaufzeit	8-480 s
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2150 lm
Lichtausbeute	119,4 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	206 mm
Breite	180 mm
Höhe	1000 mm
Sockellänge	120 mm
Sockel L x B x H	120 x 180 x 10 mm
Sockelbreite	180 mm
Sockelhöhe	10 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	100 STK
Max. Anzahl je LS B16	150 STK
Max. Anzahl je LS C10	115 STK
Max. Anzahl je LS C16	180 STK
Lebensdauer L70 / B50	
Schaltzyklen	
Energieverbrauch	
EEL	

