


**Decken- und Wandaufbauleuchte**  
**Sotano Retro, Round, 1x max. 60 W E27, Schwarz**


Die SOTANO RETRO ist eine klassische und preiswerte Kellerleuchte. Durch das austauschbare Leuchtmittel (Fassung E27) können Sie die Beleuchtung Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Die Leuchte ermöglicht eine flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte und Kabeinführungen an verschiedenen Seiten. Dadurch ist sie vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl als Wand- als auch als Deckenleuchte.

**Besonderheiten**

- klassische und kostengünstige Kellerleuchte
- wechselbares Leuchtmittel [E27]
- Kabeinführung von unterschiedlichen Seiten möglich
- flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | PP - Polypropylen                    |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Schwarz                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Glas                                 |
| <b>Schutzklasse</b>                   | II / Schutzisolierung                |
| <b>max. Leistung</b>                  | 1x max. 60 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>               | E27                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>                  | 1 STK                                |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b> | 5 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>                     | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Höhe</b>                           | 100 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>                    | 180 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 849 g                                |
| <b>IP Schutzart</b>                   | IP 44                                |
| <b>IK Schutzklasse</b>                | IK06                                 |

