



- Besonderheiten**
- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
  - mit Bewegungsmelder
  - Durchgangsverdrahtung möglich
  - Leistung in 2 Stufen einstellbar
  - passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusematerial                 | Aluminium, Polycarbonat           |
| Gehäusefarbe                    | Weiß                              |
| Schutzklasse                    | I / Schutzerdung                  |
| Leistung wählbar                | 2 W, 4 W                          |
| Leistungsaufnahme               | 0,5 W                             |
| Bereitschaftsmodus              |                                   |
| Eingangsspannung                | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |
| Netzgerät inkl.                 | Ja                                |
| Leitungseinführung Anzahl max.  | 3 STK                             |
| Dimmbar                         | Nein                              |
| Bewegungsmelder                 | Ja                                |
| Bewegungsmelder Art             | Infrarot                          |
| Erfassungsreichweite            | 1-3 m                             |
| Erfassungswinkel                | 120 Grad                          |
| Bewegungsmelder tauschbar       | Ja                                |
| Helligkeitsschwelle einstellbar | Nein                              |
| Nachlaufzeit einstellbar        | Nein                              |
| Lichtquelle                     | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur                  | 3000 K                            |
| Farbkonsistenz                  | 3 SDCM                            |
| Farbkonsistenz Lichtquelle      | 3 SDCM                            |
| Farbwiedergabe (Ra)             | 80                                |
| Bemessungslichtstrom            | 630 lm                            |
| Lichtausbeute                   | 105 lm/W                          |
| UGR                             | 19                                |
| Lichtaustrittsflächen           | 1                                 |
| Lichtcharakteristik             | Direkt                            |
| Lichtrichtung                   | Vorne                             |
| Höhe                            | 41 mm                             |
| Durchmesser                     | 71,5 mm                           |
| Produktmaß Einbautiefe          | 39 mm                             |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| benötigte Einbautiefe      | 60 mm         |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 68 mm         |
| Artikelgewicht             | 105 g         |
| Arbeitstemperatur          | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur            | -40 bis 80 °C |
| IP Schutzart               | IP 20         |
| IK Schutzklasse            | IK05          |
| Lebensdauer L70 / B50      | 132000 h      |
| Lebensdauer L80 / B50      | 84000 h       |
| Schaltzyklen               | 50000         |
| Energieverbrauch           | 4 kWh/1000h   |
| EEI                        | F             |

