

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Artikelgewicht	1572 g
Gehäusefarbe	Silber	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Material Lichtaustritt	Glas	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Farbe Lichtaustritt	Weiß	IP Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Belastung Kraft max.	20 kN
Leistungsaufnahme	7,1 W	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Anschlussleitung Primär	Ja	EEI	G
Leitungsende Primär	Anschlussbox		
Leitungslänge Primär	1 m		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	85 lm		
Lichtausbeute	12 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	328 mm		
Breite	63 mm		
Höhe	65 mm		
Produktmaß Einbautiefe	90 mm		
Ausschnittsmaß Länge	313 mm		
Ausschnittsmaß Breite	58 mm		