

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- großer Neigungswinkel

Gehäusematerial	Aluminium	Breite	236 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Höhe	41 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Artikelgewicht	1550 g
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageort	Innen	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Montagefläche	Deckenmontage	IP Schutzart	IP 20
Funktionen	Phasenschalter	IK Schutzklasse	IK07
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B10	70 STK
Leistungsaufnahme	30 W	Max. Anzahl je LS B16	112 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C16	118 STK
Dimmbar	Nein	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Bewegungsmelder	Nein	Schaltzyklen	15000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	EEL	F
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3150 lm		
Lichtausbeute	105 lm/W		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	28		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	261 mm		

