


Deckenaufbauleuchte
Mob Round I, 1x max. 9 W GX53, dunkelgrau

IP54



Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 9 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GX53
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	92 mm
Durchmesser	108 mm
Sockeldurchmesser	100 mm
Artikelgewicht	632 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54



IP54



GX53