


Wandaufbauleuchte

ShoreLine Pro Round Up+Down, 20 W, DIM, 3000/4000 K, weiß

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. austauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	238 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Durchmesser	100 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockellänge	40 mm
Farbe Lichtaustritt	Klar	Sockel L x B x H	40 x 80 x 130 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Sockelbreite	80 mm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Sockelhöhe	130 mm
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Montageort	Außen	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Montagefläche	Wandmontage	Oberflächentemperatur max.	43,5 °C
Funktionen	Seewasserbeständig	IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IK Schutzklasse	IK08
Leistungsaufnahme	20 W	Einschaltstrom max.	10 A / 32 µs
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Max. Anzahl je LS B10	67
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS B16	107
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C10	107
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK	Max. Anzahl je LS C16	171
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	4 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	92		
Bemessungslichtstrom	1700/1900 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichttrichtung	Oben, Unten		

