



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant
<b>Leistungsaufnahme</b>	20 W
<b>Eingangsspannung</b>	28-29 V/DC
<b>Bemessungsstrom</b>	700 mA
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	0,5 m
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Netzgerät
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1120 lm
<b>Lichtausbeute</b>	56 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad
<b>Abstrahlwinkel 2</b>	90 Grad
<b>Lichtverteilung</b>	Asymmetrisch
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS

<b>Länge</b>	257 mm
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Höhe</b>	44 mm
<b>Produktmaß Einbautiefe</b>	60 mm
<b>Ausschnittsmaß Länge</b>	250 mm
<b>Ausschnittsmaß Breite</b>	37 mm
<b>Artikelgewicht</b>	650 g

<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	20000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch EEI</b>	20 kWh/1000h G