



Die Hausnummernleuchte CASA bietet Platz für bis zu 4 Ziffern und/oder Buchstaben mit einer Höhe von jeweils 10 cm, so dass die Hausnummern gut lesbar sind. Durch einen einstellbaren Dämmerungsschalter passt sich die Wandleuchte automatisch der Umgebungshelligkeit an. Zusätzlich kann die Lichtfarbe in 2 Stufen (3000 / 4000 K) eingestellt werden.

Die vielfältigen Kabeleinführungen und die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung machen die Installation der Leuchte einfach und flexibel. Zusätzlich bietet sie einen Diebstahlschutz gegen unbefugtes

Besonderheiten

- Platz für vier Ziffern und Buchstaben zu je 10 cm Höhe
- einstellbarer Tageslichtsensor
- umschaltbare Lichtfarbe 3000/4000 K
- vielseitige Kabeleinführungen inkl. Durchverdrahtung
- einfache und schnelle Montage mit Diebstahlsicherung
- Aufkleber Nummern- / Buchstabenset optional erhältlich

Gehäusematerial	PP - Polypropylen	Sockelhöhe	14 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockel H x Ø	14 x 245 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Sockeldurchmesser	245 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	IP Schutzart	IP 54
Montageart	Aufbaumontage	IK Schutzklasse	IK08
Montageort	Außen	Max. Anzahl je LS B10	95 STK
Montagefläche	Wandmontage	Max. Anzahl je LS B16	152 STK
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Max. Anzahl je LS C10	95 STK
Leistungsaufnahme	3 W	Max. Anzahl je LS C16	152 STK
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	100000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Dimmbar	Nein	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	250/260 lm		
Lichtausbeute	86,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne		
Länge	275 mm		
Breite	275 mm		
Höhe	64 mm		

