



Wandaufbauleuchte
Ancha I, 6 W, 3000 K, Dunkelgrau


Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 54
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Schaltzyklen	100000
Funktionen	Nightsaver	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	EEI	G
Leistungsaufnahme	6 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	260 lm		
Abstrahlwinkel	113 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	80 mm		
Breite	92 mm		
Höhe	97 mm		
Sockellänge	74 mm		
Sockel L x B x H	74 x 74 x 83 mm		
Sockelbreite	74 mm		
Sockelhöhe	83 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		

