

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel (G9)
- überstreichbar

<b>Gehäusematerial</b>	Gips
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Oberflächenstruktur</b>	Überstreichbar
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	1x max. 40 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	G9
<b>Anzahl Sockel</b>	1 STK
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten
<b>Länge</b>	142 mm
<b>Breite</b>	142 mm
<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Sockellänge</b>	120 mm
<b>Sockelbreite</b>	120 mm
<b>Sockelhöhe</b>	17 mm
<b>Artikelgewicht</b>	1515 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20