

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	10
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	16,66 mm
Montageort	Innen	Biegeradius min.	50 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme 1m	16,5 W	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	2 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Länge Endkappe	15 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Endkappe	10,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Endkappe	3 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Artikelgewicht	188 g
Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	100000
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Energieverbrauch	17 kWh/1000h
Anzahl Kanäle	4	EEI	G
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Neutralweiß		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	775 lm		
Lichtausbeute 1m	46,97 lm/W		
LED/Meter	60		
Segment Länge	166,66 mm		

