


Besonderheiten

- Dimmbar mit DALI1
- Dimmbar mit 0-10V
- Touch-Dimmer Funktion (Push)
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- Kurzschlusssicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Überlastungsschutz, Überspannungsschutz

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	200 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-16700 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 1 / DT6, Push-Dim, 1-10 V
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95

Max. Anzahl je LS B10	3
Max. Anzahl je LS B16	5
Max. Anzahl je LS C10	5
Max. Anzahl je LS C16	9
Einschaltstrom max.	28 A / 1250 μs
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20

Länge	310 mm
Breite	60 mm
Höhe	45 mm
Artikelgewicht	808 g

