



Besonderheiten

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. Streuscheiben [klar / satiniert]

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff |
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Betriebsart | Stromkonstant |
| Leistungsaufnahme | 18,5 W |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 34,8 V/DC |
| Bemessungsstrom | 500 mA |
| Netzgerät inkl. | Nein |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja |
| Leitungslänge Sekundär | 0,2 m |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| Bewegungsmelder | Nein |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 3 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 1360 lm |
| Lichtausbeute | 73,5 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 60 Grad |
| UGR | 25 |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS |

| | |
|------------------------------|--------|
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Lichtrichtung | Unten |
| Höhe | 69 mm |
| Durchmesser | 145 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 69 mm |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 130 mm |
| Artikelgewicht | 546 g |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lebensdauer L70 / B50 | 40000 h |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Energieverbrauch | 20 kWh/1000h |
| EEI | G |

