


Deckenaufbauleuchte
Can Tilt Round, 3x 7,5 W GU10, Schwarz


Die CAN-Deckenaufbauleuchte rund bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflämmige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

Besonderheiten

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäusematerial	Aluminium	Schutzklasse	I / Schutzerdung
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 Schwarz	max. Leistung	3x max. 7,5 W
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen	Fassung / Sockel	GU10
	Aufbaumontage	Anzahl Sockel	3 STK
Montageart	Innen	Dimmbar	Ja
Montageort	Deckenmontage	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Montagefläche		Bewegungsmelder	Nein
		Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
		Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
		Ausführung	Ohne Leuchtmittel
		Schwenkwinkel	90 Grad
		Drehwinkel	350 Grad
		Lichtaustrittsflächen	3
		Lichtcharakteristik	Direkt
		Lichttrichtung	Unten
		Höhe	125 mm
		Durchmesser	60 mm
		Sockelhöhe	15 mm
		Sockel H x Ø	15 x 250 mm
		Sockeldurchmesser	250 mm
		Artikelgewicht	1008 g
		IP Schutzart	IP 20
		Garantie (Jahre)	5

