Art.-Nr. 730489

Feuchtraumleuchte
Tri Proof Basic, 55 W, 4000 K, Hellgrau





Entdecken Sie unsere TRI PROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig.
Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.

Besonderheiten

- hohe Effizienz und Lebendauer
- besonders energieeffizient
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]

Gehäusematerial	Polycarbonat, Stahl
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035 || Hellgrau
Anwendungsbereich	Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Innenbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und möglicher Kondensation, Mehrstöckige oder unterirdische Parkflächen mit dauerhafter Feuchte- und Schmutzbelastung
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen, Außen
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	D-Kennzeichnung
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	55 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Leitungsdicke max.	12 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	7700 lm
Lichtausbeute	140 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1510 mm
Breite	82 mm
Höhe	75 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 75 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08
Einschaltstrom max.	21 A / 330 µs
Max. Anzahl je LS B10	9
Max. Anzahl je LS B16	14
Max. Anzahl je LS C10	15
Max. Anzahl je LS C16	24
Lebensdauer L80 / B50	50000 h

Art.-Nr. 730489

Feuchtraumleuchte
Tri Proof Basic, 55 W, 4000 K, Hellgrau

Schaltzyklen	25000		
Energieverbrauch	55 kWh/1000h	**Garantie (Jahre)**	5
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.		

