




**LED Stripe**  
**Professional, COB, 24V-15W, 4000 K, IP67, 5m**


|                                             |                                       |                                        |                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Kupfer, Kunststoff                    | <b>LED Abstand</b>                     | 3,47 mm         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                  | <b>Biegeradius min.</b>                | 70 mm           |
| <b>Montageort</b>                           | Innen, Außen                          | <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m             |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung             | <b>Länge</b>                           | 5000 mm         |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                     | <b>Breite</b>                          | 12 mm           |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>                 | 15 W                                  | <b>Höhe</b>                            | 4,5 mm          |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                 | <b>Breite Schlauch</b>                 | 12 mm           |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                               | <b>Höhe Schlauch</b>                   | 2,2 mm          |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                                  | <b>Länge Endkappe</b>                  | 10 mm           |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>              | Ja                                    | <b>Breite Endkappe</b>                 | 14 mm           |
| <b>Leitungsende Primär</b>                  | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  | <b>Höhe Endkappe</b>                   | 3,2 mm          |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                 | 1 m                                   | <b>Artikelgewicht</b>                  | 370 g           |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                    | <b>Arbeitstemperatur</b>               | -20 bis 50 °C   |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>                | Offene Kabel                          | <b>Lagertemperatur</b>                 | -30 bis 80 °C   |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 1 m                                   | <b>IP Schutzart</b>                    | IP 67           |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                    | <b>IP Ausführung</b>                   | Silikonschlauch |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen<br>Controller | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 54000 h         |
| <b>Anzahl Kanäle</b>                        | 1                                     | <b>Lebensdauer L80 / B10</b>           | 54000 h         |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar  |                                        |                 |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiß (NW)                      |                                        |                 |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 4000 K                                |                                        |                 |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                |                                        |                 |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                |                                        |                 |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                    |                                        |                 |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 180 Grad                              |                                        |                 |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                        | 2160 lm                               |                                        |                 |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>                     | 144 lm/W                              |                                        |                 |
| <b>LED/Meter</b>                            | 288                                   |                                        |                 |
| <b>Segment Länge</b>                        | 27,77 mm                              |                                        |                 |
| <b>Segment LED Anzahl</b>                   | 8                                     |                                        |                 |
| <b>Schaltzyklen</b>                         | 27000                                 |                                        |                 |
| <b>Energieverbrauch</b>                     | 15 kWh/1000h                          |                                        |                 |
| <b>EEI</b>                                  | C                                     |                                        |                 |



Art.-Nr. 840472

LED Stripe  
Professional, COB, 24V-15W, 4000 K, IP67, 5m

