
Art.-Nr. 731083

Wandaufbauleuchte
Bessma IV, 9,6 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54





Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsgrau B RAL 7043 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	9,6 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	580 lm
Lichtausbeute	60,4 lm/W
Abstrahlwinkel	360 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne, Hinten, Seite
Länge	90 mm
Breite	93,1 mm
Höhe	251,8 mm
Sockellänge	90 mm
Sockel L x B x H	90 x 12 x 44 mm
Sockelbreite	12 mm
Sockelhöhe	44 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 731083

Wandaufbauleuchte
Bessma IV, 9,6 W, 3000 K, Dunkelgrau

