Art.-Nr. 730425

Feuchtraumleuchte
Tri Proof, 44 W, 4000 K, Weiß





Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRI PROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinierten Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar. Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung vorinstalliert
- inkl. Montageclips

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Matt
Anwendungsbereich	Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Innenbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und möglicher Kondensation, Mehrstöckige oder unterirdische Parkflächen mit dauerhafter Feuchte- und Schmutzbelastung
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	44 W
Eingangsspannung	180-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar

Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	3820 lm
Lichtausbeute	86,8 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1598 mm
Breite	61 mm
Höhe	56 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK08
Max. Anzahl je LS B10	30 STK
Max. Anzahl je LS B16	30 STK
Max. Anzahl je LS C10	48 STK
Max. Anzahl je LS C16	48 STK
Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	44 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 730425

Feuchtraumleuchte
Tri Proof, 44 W, 4000 K, Weiß

