


**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>               | Aluminium         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                  | Schwarz           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>        | Polycarbonat - PC |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b> | Ja                |
| <b>Montageart</b>                    | Einbaumontage     |
| <b>Montageort</b>                    | Innen             |
| <b>Montagefläche</b>                 | Deckenmontage     |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung          |
| <b>Schutzklasse Leuchte</b>                 | III / Schutzkleinspannung |
| <b>Schutzklasse Netzstecker</b>             | I / Schutzerdung          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 14,4 W                    |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0 W                       |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz   |
| <b>Dimmbar</b>                              | Nein                      |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                      |
| <b>EOF1</b>                                 | 88 %                      |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 2700 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 2 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 1720 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 120 lm/W                          |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 15 Grad                           |
| <b>UGR</b>                        | 19                                |


|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1 STK  |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Höhe</b>        | 113 mm |
| <b>Durchmesser</b> | 165 mm |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 100 mm |
| <b>benötigte Einbautiefe</b>      | 145 mm |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 150 mm |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 915 g  |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -20 bis 50 °C   |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -40 bis 80 °C   |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 80 °C           |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 20           |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK05            |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 14,3 A / 234 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 31 STK          |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 49 STK          |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 51 STK          |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 83 STK          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 180000 h |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b> | 120000 h |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b> | 130000 h |
| <b>Lebensdauer L90 / B10</b> | 50000 h  |
| <b>Lebensdauer L90 / B20</b> | 60000 h  |



Art.-Nr. 565571



Einbaustrahler

Tarvos 150, 14,5 W, 2700 K, 15 Grad, Schwarz

Schaltzyklen

50000 STK

Energieverbrauch

15 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse D.