


Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])
- BEG-förderfähig
- CRI>95 für direkten Lichtanteil
- Indirekter Lichtanteil 85%
- D4i Netzgerät für direkte Kopplung mit DALI Sensor

| | |
|---|--------------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Oberflächenstruktur | Matt |
| Material Lichtaustritt | Polycarbonat - PC |
| BEG Förderfähig | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | Ja |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Korridorfunktion DALI, Notstromfähig |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| Leistungsaufnahme | 77 W |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbereich min./max. | 0,01-100 % |
| Ansteuerung | DALI 2 / DT6 D4i, Intelli Push-Dim |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Spannungsbereich DC | 176-280 V/DC |
| Spannungsbereich Notbeleuchtung | 200-264 V/DC |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 3 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 95 |
| Bemessungslichtstrom | 10900 lm |
| Lichtausbeute | 141,5 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 115 Grad |
| Abstrahlwinkel 2 | 50 Grad |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| UGR | 6 |
| Lichtaustrittsflächen | 2 |
| Lichtcharakteristik | Direkt, Indirekt |
| Lichtrichtung | Oben, Unten |
| Länge | 1391 mm |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Sockellänge | 603 mm |
| Sockel L x B x H | 603 x 52 x 35 mm |
| Sockelbreite | 52 mm |
| Sockelhöhe | 35 mm |
| Pendellänge max. | 2500 mm |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -40 bis 80 °C |
| Oberflächentemperatur max. | 45 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| IK Schutzklasse | IK03 |
| Einschaltstrom max. | 34,4 A / 160 µs |
| Max. Anzahl je LS B10 | 12 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 19 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 16 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 25 STK |
| Lebensdauer L70 / B50 | 72000 h |
| Lebensdauer L80 / B10 | 50000 h |
| Lebensdauer L80 / B50 | 51000 h |
| Schaltzyklen | 100000 STK |
| Energieverbrauch | 77 kWh/1000h |



Art.-Nr. 342263



Pendelleuchte
Office Three Pro Up and Down, 77 W, DALI, 4000 K, Schwarz

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse C.