


**Besonderheiten**

- Erkennungsweite 16 m
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Decken- oder Wandmontage möglich
- Abhängung als Pendelleuchte möglich
- Autotestfunktion mit Summer
- inkl. Piktogrammset

Gehäusefarbe	Weiß
Lieferumfang	1x Piktogrammset 1x Verschlusskappe
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	3 W
Eingangsspannung	230 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Akku-/Batterie betrieben	Ja
Akku-/Batterie Chemisches System	Li-FePO4
Akku-/Batterieanzahl	1
Akku-/Batterietyp	18650
Akku-/Batteriekapazität	1500 mAh
Akku-/Batteriespannung	3,2 V/DC
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten, Seite, Hinten
Länge	360 mm
Breite	88,2 mm
Höhe	118 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 35 °C
IP Schutzart	IP 54